

REW / RGWA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ ABSORPSİYONLU SOĞUTUCULAR



- Soğutma Kapasitesi: 528 ile 5275 kW {150 ile 1500 USRT} Buhar Tüketim Değeri: 3.9 kg/h·USRT
 - Çok kısa sürede çalışmaya başlama ve durma sırasında dilüsyon süresini kısaltma özellikleri ile enerji tasarrufu
 - İstenilen çalışma aralığı içerisindeki değişken system yüklerine uyumu ve sürücü kontrollü solüsyon pompası ile mükemmel verimliliğe sahiptir.
- Sistem standart olarak soğutulmuş su / soğutma suyu pompası ve soğutma kulesi fanı için bir kilitleme devresi ile donatılmıştır. Ayrıca system termosensörler aracılığı ile control edilmektedir.
 - Çalışma Şartlarını gösteren dijital gösterge; soğutulmuş su sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığı, çözelti sıcaklığı, çalışma süresi,...

Örnek Özellikler (Buhar Tüketim Miktarı: 3.9 kg/(h·USRT))

Model	Soğutma Kapasitesi	Buhar Tüketimi	Ebat (mm)			Çalışma Ağırlığı
	kW {USRT}	kg/h	Length	Depth	Height	t
REW015	528 {150}	585	3580	1680	1900	7,4
REW036	1266 {360}	1404	4665	2075	2250	15,1
REW050	1759 {500}	1950	4810	2285	2550	19,2
RAW080	2813 {800}	3600	6930	2370	3000	28
RAW100	3517 {1000}	4500	6940	2600	3360	36
RAW150	5275 {1500}	6750	7130	3210	4155	52