

## RHSDW SERİSİ MODÜLER SOĞUTMA GRUPLARI

- Soğutma Kapasitesi: 45 kW için: 207 to 1656 kW/241 ile 1928 kW (50/60 HZ)  
Soğutma Kapasitesi: 90 kW için: 360 to 2880 kW/420 ile 3360 kW (50/60 HZ)
- Mona faz motoru ve vidalı tip kompresörü ile alışlagelmiş modellerden çok küçüktür.
- Kompakt tasarım yapısına sahiptir. Yüksek verimlikte, hermetic vidalı kompresöre ve paslanmaz çelik giydirilmiş ısı eşanjörüne sahiptir. Özellikle gıda endüstrisi ve havalandırma sistemlerinde geniş bir kullanım alanine sahiptir.
- Taşıma ve nakliyesi kolaydır.
- Çok küçük miktarlarda HFC-407C soğutma akışkanı ile çalışır. ( Örnek: RHSCW200M1 modeli için 28kg)

### 45 kW Modeller İçin Soğutma Kapasitesi (HFC-407C Standart Kullanım)

Model	RHSDW	202M1	202M2	202M3	202M5	202M8	
Soğutma Kapasitesi	kW	207/241	414/482	621/723	1035/1205	1656/1928	
Modul Sayısı	Unit	1	2	3	5	8	
Giriş	kW	40.2/49.4	80.4/98.8	120.6/148.2	201.0/247.0	321.6/395.2	
Elektriksel Güç İhtiyacı		(380 V, 3-phase, 50/60 Hz)					
Gürültü Seviyesi	dB(A)	68/70	71/73	73/75	75/77	78/80	
Ebat	Genişlik	mm	700	1400	2100	3500	5600
	Yükseklik	mm	1600				
	Derinlik	mm	1590				
Çalışma Ağırlığı	kg	1206	2412	3618	6030	9648	

### 90 kW Modeller İçin Soğutma Kapasitesi (HFC-407C Standart Kullanım)

Model	RHSDW	402M1	402M2	402M3	402M5	402M8	
Soğutma Kapasitesi	kW	360/420	720/840	1080/1260	1800/2100	2880/3360	
Modul Sayısı	Unit	1	2	3	5	8	
Giriş	kW	64.6/78.1	129.2/156.2	193.8/234.3	323.0/390.5	516.8/624.8	
Elektriksel Güç İhtiyacı		(380 V, 3-phase, 50/60 Hz)					
Gürültü Seviyesi	dB(A)	72/74	75/77	77/79	79/81	82/84	
Ebat	Genişlik	mm	960	1920	2880	4800	7680
	Yükseklik	mm	1950				
	Derinlik	mm	1710				
Çalışma Ağırlığı	kg	2210	4420	6630	11050	17680	