

RTAS300 SERİLERİ (ISI POMPASINI DESTEKLEYEN UYGULAMALAR)



- Soğutma Kapasitesi: 440 to 5626 kW {125 to 1600 USRt} COP:5.2
- Güvenliği ve kullanım kolaylığı ispatlanmış, düşük basınçlı soğutma akışkanı HCFC-123 kullanılmaktadır . Bu teknoloji minimum global ısınma potansiyeline sahiptir.
- HCFC-123 için özellikle tasarlanmış pervane modeline sahiptir.
- Isı pompası uygulamalarını destekler; hava soğutmalı ısı pompaları, kazan ve sıcak su atnakları ile birlikte kullanılabilen bu ürün pek çok enerji tasarrufu uygulamasını mümkün kılmaktadır.
- Tehlikeli bölgelerde patlamalara karşı ispatlanmış tasarımı ile rahatlıkla kullanılabilir. Lütfen ek bilgi alınız.

Örnek Özellikler

Modeller	Soğutma Kapasitesi	Anma Gücü	Ebat (mm)			Çalışma Ağırlığı
	kW {USRt}	kW	Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	t
S312E	440{125}	85	3520	1085	1725	4,5
S320E	703{200}	130	4480	1310	1830	6,3
S330E	1055{300}	185	4480	1310	1830	6,6
S339E	1477{420}	265	4560	1605	2285	9,4
S357E	2110{600}	380	4775	1885	2825	13,2
S380E	2813{800}	495	4775	1885	2825	13,9
S400E	3516{1000}	310×2	5730	2560	2730	22,1
S427E	4466{1270}	400×2	6500	2990	3500	31,2
S460E	5626{1600}	500×2	6500	2990	3500	32,9