

RTBF SERİSİ YÜKSEK VERİMLİLİKLİ SANTRİFÜJ SOĞUTUCU



- Çevre dostu düşük basınçlı soğutma akışkanı kullanılmaktadır ; HFC-134a
- Soğutma Kapasitesi: 774 to 5274 kW {220 to 1500 USRT} COP:6.0
- Bu grupta üretilen modellerin tamamı 6.0 ve daha büyük COP değerine sahiptir.
- Düşük basınçlı soğutma akışkanı HFC-245fa kullanılmaktadır. Güvenli ve çevre dostudur. 6 değişik model bulunmaktadır.
- Yüksek sıkıştırma performansına sahip bu soğutucu modeli, düşük maliyet ve düşük CO2 değerlerine sahiptir.

Ürün Gamı Standart Özellikleri (Örnek Değerler)

Model			RTBF030	RTBF050	RTBF075
Soğutma Kapasitesi	kW		1,055	1,758	2,637
	{USRT}		300	500	750
Nominal Motor Kapasitesi	kW		160	260	385
Besleme Gerilimi	50/60 Hz		400V/3 kV/6 kV Class	400V/3 kV/6 kV Class	400V/3kV/6kVClass
Soğutulmuş Su	Giriş / Çıkış Sıcaklığı	°C	12/7 (14/7)	12/7 (14/7)	12/7(14/7)
	Debi	l/min	3,020 (2,160)	5,040 (3,600)	7,560(5,400)
	Basınç Düşmesi	kPa	56 (82)	53 (77)	55(96)
	Boru Bağlantı Çapı	A	150	200	300
	Geçiş Adedi	-	2	2	2
Soğutma Suyu	Giriş / Çıkış Sıcaklığı	°C	32/37	32/37	32/37
	Debi	l/min	3,550 (3,540)	5,890 (5,880)	8,840(8,830)
	Basınç Düşmesi	kPa	55	55	55
	Boru Bağlantı Çapı	A	200	250	300
	Geçiş Adedi	-	2	2	2
Ebat	Uzunluk (L)	mm	4,380 (4,550)	4,500 (4,550)	4,865(4,550)
	Genişlik (W)	mm	1,97	2,45	2,93
	Yükseklik (H)	mm	1,93	2,38	2,765
Ağırlık	Ürün Ağırlığı	t	6,2	10	13,3
	Çalışma Ağırlığı	t	7,4	12	16